

Tambor plástico de 100 lt. gris tapa chica importado

Cód: T100TCHIGN


Hecho en Argentina

Origen del Producto



Barril apilable de gran resistencia mecánica, cierre con una boca de 2,5" y de 3/4" aptas para el precintado. Opcionalmente aprobado por Naciones Unidas para el transporte de mercaderías peligrosas y/o FoodCert, producidos bajo normas certificadas FSSC 22000 de inocuidad alimentaria.

Datos Técnicos

- **Capacidad** : Nominal 100 lt / Rebalse 106 lt.
- **Material** : Polietileno de alta densidad y alto peso molecular (HD-HMW), PE.
- **Color** : Gris.
- **Espesor mínimo** : 1,2 mm.
- **Llenado / Descarga** : 2 bocas rosca interna buttress 2,5" y 3/4" NPS.
- **Cierre** : Tapas de HDPE, rosca Externa Buttress 2,5" y de 3/4", Oring de EPDM. Con sello de seguridad plástico o metálico.
- **Torque de tapones** : G2x5": mín. 28 Nm./ NPS 3/4": 11.7 Nm.
- **Almacenamiento** : Almacenar bajo techo, en depósitos cerrados. No almacenar a la intemperie. Evitar temperaturas extremas (menor a -20 °C o mayor a 40 °C).
- **Diámetro** : 47 cm.
- **Altura total** : 71 cm.
- **Altura hasta la boca** : 71 cm.
- **Altura Apilado** : 70,5 cm.
- **Altura etiquetado** : 24 cm.
- **Peso del envase** : 4.150 grs.
- **Apilamiento** : Luego de llenado los envases son aptos para apilar 1+1.
- **Opcional** : Se puede instalar llave plástica para una descarga horizontal.
- **Aprobaciones**
 - Certificado de Calidad.
 - Fabricado bajo la exigencia del sistema de gestión **ISO 9001/ 22000 / 14001**.

Datos de Embalaje

- **Paletizado** : 18 unidades, 3 pisos de 6 unidades c/u.
- **Pallet:** : Pallet de madera 110 x 120 cm. Consolidado con film de stretch.

Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración de los componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.