

Bidón 15 litros Natural DN60 - UN FoodCert

Cód: B15TCHIYST



Marca del Producto



Aprobaciones



Grabado UN

Inserto de Seguridad

Envases autoestibables de paletización normalizada con un importante ahorro de espacio por litro envasado. Cierre autoprecintable de seguridad, con boca apta para termosellar con oblea de aluminio o sellado por

inducción. Amplia zona para etiquetado o funda.

Este bidón cuenta con múltiples opciones de cierre: tapa con oblea de inducción, valvuladas entre otras.

Datos Técnicos

- **Marca** : ITA.
- **Capacidad** : Nominal: 15 lts. / Rebalse: 15,5 lts.
- **Material** : Polietileno de alta densidad y alto peso molecular.
- **Color** : Natural del polietileno.
- **Espesor** : Mínimo: 0,6 mm.
- **Boca de llenado** : Boca rosca externa DIN60 mm.
- **Densidad Max.** : 1,4 gr/cm³
- **Peso aprox.** : 950 grs.
- **Cierre a utilizar** : La tapa se vende por separado, puede escoger el tipo de cierre: AC24 blanca con o-ring de polietileno, AC224 natural con o-ring de polietileno, AC129 blanca plasticap para termosellado por inducción, AC84 natural valvulada. y AC88 blanca valvulada microporos.
- **Dimensiones** : Largo: 30 cm. / Ancho: 24.5 cm. / Altura Máxima: 31 cm.
- **Almacenamiento** : Almacenar bajo techo, en depósitos cerrados. No almacenar a la intemperie. Evitar temperaturas extremas (menor a -20°C o mayor a 40°C). Luego de llenado los envases son aptos para apilar 1+2.
- **Aprobaciones** :
 - Certificado de Calidad.
 - Fabricado bajo la exigencia del sistema de gestión ISO 9001 / ISO 14001 / FSSC 22000.
 - Recomendación sobre el transporte de mercancías peligrosas (UN).

Importante: Este envase incluye un inserto de seguridad que garantiza la inocuidad alimentaria, el cuál debe ser removido y desechado para llenar el envase y así rosca correctamente la tapa.

Datos de Embalaje

- **Unidades por Pallet** : 140 Unidades
- **Apilamiento** : 7 pisos con 2 bolsas cada una
- **Unidades por Bolsa** : 20 Unidades
- **Pallet** : Pallet de madera 110 x 120 cm.
- **Otros** : Consolidado con film PE

Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración de los componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.