

Bidón 30 litros Natural DN60 - UN FoodCert

Cód: B30TCHNBYSY



Marca del Producto



Aprobaciones



Envases autoestibables de paletización normalizada con un importante ahorro de espacio por litro envasado. Cierre autoprecintable de seguridad, con boca apta para termosellar con oblea de aluminio o sellado por inducción.

Este bidón cuenta con múltiples opciones de cierre: tapa con oblea expandida, con oblea de inducción, valvuladas entre otras.

Datos Técnicos

- **Marca** : ITA.
- **Capacidad** : Nominal: 30 lts. / Rebalse: 32,6 lts.
- **Material** : Polietileno de alta densidad y alto peso molecular (HD-HMW), PE.
- **Color** : Natural del polietileno.
- **Espesor** : Mínimo: 1,25 mm.
- **Boca de llenado** : Boca rosca externa DIN60 mm.
- **Densidad Max.** : 1,2 gr/cm³
- **Peso aprox.** : 1,5 kg.
- **Cierre a utilizar** : La tapa se vende por separado, puede escoger el tipo de cierre: AC24 blanca con o-ring de polietileno, AC224 natural con o-ring de polietileno, AC129 blanca plasticap para termosellado por inducción, AC84 natural valvulada. y AC88 blanca valvulada microporos.
- **Dimensiones** : Largo: 38 cm. / Ancho: 28,5 cm. / Altura Máxima: 39 cm. Altura hasta la boca: 37,6 cm. / Altura Apilado: 38 cm. Altura para etiquetado: 21 cm.
- **Almacenamiento** : Almacenar bajo techo, en depósitos cerrados. No almacenar a la intemperie. Evitar temperaturas extremas (menor a -20°C o mayor a 40°C). Luego de llenado los envases son aptos para apilar 1+2.
- **Aprobaciones** :
 - Certificado de Calidad.
 - Fabricado bajo la exigencia del sistema de gestión ISO 9001 / ISO 14001 / FSSC 22000.
 - Recomendación sobre el transporte de mercancías peligrosas (UN).

Importante: Este envase incluye un inserto de seguridad que garantiza la inocuidad alimentaria, el cuál debe ser removido y desechado para llenar el envase y así rosca correctamente la tapa.

Datos de Embalaje

- **Unidades por Pallet** : 72 Unidades
- **Apilamiento** : 6 pisos
- **Unidades por Piso** : 12 Unidades
- **Pallet** : Pallet de madera 110 x 120 cm.
- **Otros** : Consolidado con film PE

Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración de los componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.