

IBC Ecobulk MX1000 UN BLACK

Cód: E1000NBLACK

SCHÜTZ



Hecho en Alemania



Origen del Producto

Certificaciones



Embalaje de alta gama para máxima seguridad en transporte de mercancías peligrosas. Estanque rectangular moldeado por soplado de polietileno de alta densidad PE-HD, color negro.

Ventajas:

- Protección adicional contra los rayos UV para mercancías sensibles a la luz.
- Uso más eficiente del espacio gracias a la forma cúbica.
- Carga estática que ahorra espacio (hasta 4 altos).
- Menores costos de transporte y almacenamiento por litro.
- Manipulación más segura y fácil, manejable por los 4 costados con carretillas elevadoras.
- Envase graduado cada 100 litros.

Especificaciones técnicas en la siguiente página.

Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración de los componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.

Datos Técnicos

• Marca	: SCHÜTZ.
• Capacidad nominal	: 1000 Lt.
• Capacidad de rebalse	: 1060 Lt.
• Apertura llenado	: 150 mm.
• Apertura descarga	: 50 mm.
• Botella interior	: Botellón rectangular moldeado por soplado de extrusión con polietileno de alta densidad color negro, con aditivo anti-UV, capa interna color natural. Apertura para llenado en el centro de la sección superior. Apertura de descarga en la parte inferior del lado frontal. Envase graduado cada 100 litros.
• Estructura exterior	: Estructura metálica tubular en forma de jaula rectangular, de acero galvanizado. Con 2 placas de identificación metálicas frontal y trasera para etiquetado.
• Llenado / Apertura	: Boca con rosca exterior DN 150, con tapa rosca DN 150 (6") y tapón integrado G2 con válvula de respiro.
• Descarga / Cierre	: Válvula mariposa integrada DN50 (2") con precinto de seguridad y junta EPDM Manija bloqueada con pestillo de seguridad. Provista con tapa de seguridad de dos piezas. Oring y caño de descarga.
• Densidad máx. llenado	: 1,9 gr/cm ³ .
• Carga estática	: Apilamiento máximo Base + 3, para líquidos con densidad máx. 1.9 g/cm ³ .
• Carga dinámica	: Apilamiento máximo Base + 1, para líquidos con densidad hasta 1.5 g/cm ³ . Apilamiento máximo 1, para líquidos con densidad mayor a 1.5 g/cm ³ .
• Esquineros	: Esquineros de protección PE-HD negros.
• Pallet	: Pallet metálico de 4 entradas 100 x 120 cm de acero galvanizado.
• Dimensiones	: Largo: 120 cm. / Ancho: 100 cm / Alto: 116 cm.
• Peso total aprox.	: 55,3 kg.
• Aprobaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado de Calidad. • Fabricado bajo la exigencia del sistema de gestión ISO 9001 / ISO 14001. • Aprobado para el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR) y Transporte ferroviario (RID). • Aprobado para el transporte Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG) • Recomendación sobre el transporte de mercancías peligrosas (UN).

Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración de los componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.