

## Estanque vertical de 3000 litros con válvula esférica 40 mm


**Cód: KE3000N2P**

Hecho en Chile

Origen del Producto



Escanea y revisa el video de referencia



Incluye válvula esférica de 1 ½"

Este es nuestro estanque de mayor capacidad disponible en la actualidad. Su diseño de última tecnología incorpora numerosas mejoras en comparación con los estanques convencionales. Está fabricado con polietileno de ultra alto peso molecular, que ofrece una mayor resistencia UV, resistencia mecánica, resistencia al desgaste y al impacto, además de ser higiénico gracias a sus paredes muy lisas. Todas estas mejoras contribuyen a una vida útil significativamente más larga.

Al elegir este estanque, disfrutarás de 3 atributos clave:

- Mayor vida útil, lo que significa que se necesitarán menos recursos naturales.
- Fabricado con energías limpias, ya que su producción se realiza al 100% con electricidad generada de manera limpia.
- Su polietileno es 100% reciclable. Esta elección no solo te beneficiará a ti, sino también al medio ambiente.

### Datos Técnicos

- |                        |   |
|------------------------|---|
| • Capacidad            | : Nominal: 3.000 litros. / Rebalse: 3.020 aprox.                              |
| • Color                | : Capa externa: Gris o según disponibilidad. / Capa interna: Blanco.          |
| • Material             | : Polietileno UHMWPE (Ultra alto peso molecular). Contiene aditivo anti- UV.  |
| • Llenado              | : Boca de llenado de 45 cm Ø con tapa rosca.                                  |
| • Descarga             | : Válvula esférica de 40 mm (1½") de Nylon reforzado con fibra de vidrio.     |
| • Tapa superior        | : Tapa rosca 45 cm Ø.   |
| • Vida útil proyectada | : 20 años a intemperie / + de 100 años bajo techo.                            |
| • Dimensiones          | : Diámetro: 150 cm. / Altura total : 196,5 cm.                                |
| • Peso aproximado      | : 55 kg.  |
| • Forma de entrega     | : Válvula de descarga se entrega por separado para que el cliente lo instale. |

Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración de los componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.