

Bins reforzado con desagüe de 610 lts

Cód: PBSB3GR-1




Hecho en Alemania

Origen del Producto



El Bins SB3 es un contenedor reforzado de alto rendimiento, diseñado para uso intensivo. Posee paredes cerradas, un sistema de desagüe y tres patines que aseguran una base firme. Está fabricado en polietileno de alta densidad de calidad superior, mediante un proceso de moldeo por inyección. Su palet incorpora protección de RAM, y las nervaduras reforzadas en la base ofrecen protección adicional contra impactos.

Este diseño no solo proporciona una estabilidad excepcional para el apilamiento estático o dinámico, sino que también permite un vaciado seguro al inclinarlo sobre horquillas giratorias, facilitando las operaciones de descarga rápida. Las paredes interiores lisas facilitan la limpieza. Además, cuenta con dos puertos de drenaje con rosca: uno de 2 pulgadas en el lado largo y otro de 1 pulgada en el lado corto, ambos diseñados para una fácil evacuación de líquidos y marcados para una perforación sencilla.

Datos Técnicos

- Capacidad : 610 lt.
- Material y color : Polietileno de alta densidad. Color gris.
- Usos : Industrial. Apto para el transporte de sustancias peligrosas o alimenticias.
- Carga en carga útil : 700 kg.
- Carga dinámica : 1200 kg.
- Carga de aplilamiento : 5000 kg con una altura máxima de apilado de 6 bins (apilados 5 sobre 1).
- Resistencia a la temperatura : -30 °C y +40 °C (brevemente soporta hasta +90 °C).
- Travesaños : 3 patines.
- Desagüe : Un puerto de drenaje de 2" en una cara y otro de 1" en la otra cara.
- Dimensiones y peso : Largo: 120 cm / Ancho: 100 cm / Alto: 79 cm / Peso: 43.5 kg.
- Opcional : Tapa para bins (cod. **AC266**).
- Aprobaciones : Certificado de calidad.
El contenedor cumple con las normas **DIN EN 13626** y **DIN EN ISO 12048**.
Fabricado bajo la exigencia del sistema de gestión **ISO 9001/ IATF 16949:2016/ ISO 14001:2015 / ISO 50001:2018 / ISO 45001:2018 /HACCP**.

Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración de los componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.