

# Tambor antiestático 220 litros F1-EX

Cód: T220EXF1

**SCHÜTZ**



Hecho en Alemania

Origen del Producto



Aprobaciones



Drenaje y óptima protección de los tapones durante el transporte y apilado.

El anillo superior y orificio de agarre garantizan un fácil manejo.

Nuestro tambor antiestático de SCHÜTZ es robusto y seguro para almacenar y transportar sustancias peligrosas, especialmente adecuado para líquidos inflamables. Fabricado en Polietileno de Alta Densidad (PE-HD), está diseñado para prevenir la acumulación de cargas electrostáticas.

Posee un eficaz sistema de cierres con tapones de materiales resistentes a químicos. Cumple con normativas de reconocimiento global como la certificación UN para el transporte de mercancías peligrosas y la aprobación de la BAM para líquidos específicos. Aprobado para almacenar y transportar líquidos con un punto de inflamación  $\leq 60^{\circ}\text{C}$ , incluyendo sustancias como benceno, tolueno, xileno y metoxipropanol PM. Ha superado pruebas de permeabilidad con mezclas de hidrocarburos, asegurando su idoneidad para contener líquidos peligrosos sin riesgo de fugas.

## Datos Técnicos

- **Marca y origen** : SCHÜTZ / Alemania.
- **Capacidad** : Nominal: 220 lts.  
Rebalse: 221 lts. aprox.  
Interior : 352 kg. máx.
- **Material y color** : PE-HD, Negro.
- **Llenado y Descarga** : 1 boca S70x6 y 1 boca S56x4.
- **Cierre** : 2 tapones de PP natural S70X6 y S56X4 con junta EBA.  
2 sellos de seguridad con bloqueo automático de PE.
- **Apilamiento** : Palletizado por 8 unidades.
- **Densidad máx. líquido**  
Grupo de Embalaje II : 1.6 kg/l.  
Grupo de Embalaje III : 1.6 kg/l.
- **Dimensiones y peso** : Diámetro: 58,1 cm / Alto: 93,5 cm.  
Peso: 8,7 kg.
- **Aprobaciones :**
  - Certificado de Calidad.
  - Fabricado bajo la exigencia del sistema de gestión **ISO 9001 / ISO 14001 / FSSC 22000**.
  - Aprobado para el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (**ADR**) y Transporte ferroviario (**RID**).
  - Aprobado para el transporte Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (**Código IMDG**).
  - Recomendación sobre el transporte de mercancías peligrosas BAM11800-SCHÜTZ 1 (**UN**).
  - Instrucciones técnicas para el transporte seguro de mercancías peligrosas por aéreo según el Reglamento de Mercancías Peligrosas de la IATA (**IATA-DGR**).

Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración de los componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.