

Válvula de Pie HiFlo 1 Pulgada

Cód: AC144

HANSENTM

Marca del Producto



Válvula de pie HiFlo se utiliza en la parte inferior de una línea de succión de la bomba para evitar el retorno de agua y la generación de bolsas de aire en la bomba, eliminando así la necesidad de cebar la bomba al arrancar.

Su diseño único reduce la restricción del flujo al mínimo. Tiene un filtro incorporado. Como la válvula Check HiFlo, esta válvula de pie funciona en cualquier posición o ángulo.

Tapón de rosca de fácil acceso para mantenimiento, el diafragma y el resorte son intercambiables con la válvula de retención del mismo tamaño. Bloqueos reducidos debido a la baja velocidad del fluido a través de las ranuras.

Fabricado con materiales resistentes y no corrosivos estabilizados a los rayos UV.

Datos Técnicos

- **Material** : Nailon reforzado con fibra de vidrio, estabilizado contra rayos UV.
- **Color** : Negro.
- **Dimensiones** : Ancho: 7 cm. / Alto 7 cm.
- **Diámetro Nominal** : 25 mm.
- **Peso Aprox.** : 132 grs.

Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración de los componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.