

Válvula de Pie HiFlo 1 Pulgada

Cód: AC144**HANSEN**

Marca del Producto



La válvula de pie HiFlo se instala en la parte inferior de una línea de succión para evitar el retorno de agua y la formación de bolsas de aire en la bomba, eliminando la necesidad de cebarla al arrancar. Su diseño minimiza la restricción del flujo e incluye un filtro. Funciona en cualquier posición o ángulo y tiene un tapón de rosca accesible para mantenimiento. El diafragma y el resorte son intercambiables con válvulas de retención del mismo tamaño. Fabricada con materiales resistentes y no corrosivos, estabilizados a los rayos UV.

Datos Técnicos

• Marca / Origen	: Hanse / Nueva Zelanda
• Condición	: Nuevo
• Aplicaciones	: Industrial
• Material	: Nylon con Fibra de Vidrio
• Color	: Negro
• Válvula	: De Pie con Diafragma
• Flujo	: 100 - 250 lts/min.
• Presión máx.	: 16 bar.
• Entrada	: Ranuras laterales
• Salida	: 1", 25 mm, BSPT, Rosca Hembra
• Dimensiones	: 25 x 25 x 7 cm
• Peso aprox.	: 0,132 kg

Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración de los componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.