

Kit Surtidor para diésel de 12 V

Cód: BOM033
PIUSI


Origen del Producto


SUPERBIDON
ENVASES INDUSTRIALES


Mejora la eficiencia en el manejo de combustibles con el Kit Surtidor para diésel de 12 V, una solución completa, portátil y confiable para el abastecimiento en terreno. Incorpora una bomba PIUSI Carry 3000 de fabricación italiana, capaz de transferir hasta 50 litros por minuto, ideal para operaciones industriales, agrícolas y de transporte que requieren rapidez y seguridad.

Su diseño robusto y fácil de usar integra componentes de alta calidad como manguera Piusi de 4 m, pistola manual de aluminio, tubo de succión, porta pistola y conector de acoplamiento de 2", asegurando una transferencia limpia y eficiente. La conexión directa mediante pinzas a batería de 12 V y su ciclo de servicio de 30 minutos lo convierten en una herramienta práctica y confiable en diversas condiciones de trabajo.

лит/мин. Máx. Caudal: Hasta 50 lts/min.

Dimensions aprox.: 120 x 50 x 30 cm.

Peso: 8,3 kg.

- **Marca y origen:** PIUSI / Italia.
- **Bomba:** Carry 3000 12 Volt.
- **Alimentación:** 12/24V - 22/13A. - Potencia:260W. Batería o alimentador con transformador de seguridad.
- **Cable eléctrico:** 1,8 mt de cable con pinzas.
- **Interruptor:** ON/OFF protección IP-55.
- **Ciclo de trabajo:** 30 minutos.
- **Fase de enfriamiento:** 30 min con motor apagado.
- **R.P.M. y Presión Máxima:** 2600. rpm / 0,4 bar.
- **T° de operación:** Mín. -20 °C / Máx 50°C.
- **Humedad relativa:** Máx. 90%.
- **Aspiración máxima:** 2 metros.
- **Conexión:** Conector rápido con brida roscada 2".
- **Tubo de succión:** 80 cm.
- **Manguera de suministro:** 4 metros de manguera de impulsión Ø25mm especial para petróleo.
- **Descarga:** Pistola manual de aluminio. Incluye porta pistola.

Nota: Los recipientes o tambores **deben estar equipados con una segunda tapa de ventilación**, a fin de **evitar la acumulación de presión en su interior** durante el uso de la bomba.

Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración de los componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.