

Contenedor IBC 1000 litros usado de 3ra selección

Cód: E10003UL





Reacondicionado en Chile

Origen del Producto



Los estanques **IBC de tercera selección** representan una **opción aún más económica** para quienes buscan soluciones de **almacenamiento a muy bajo costo**. Presentan señales de uso evidentes, como abolladuras, pigmentaciones, presencia de óxido o marcas del contenido anterior, su estructura sigue siendo funcional para aplicaciones no críticas.

En Superbidón, estos IBC han sido inspeccionados y clasificados cuidadosamente para clientes cuyas necesidades permiten el uso de esta calidad. Sin embargo, debido a su naturaleza, **no cuentan con** garantía ni se aceptan devoluciones.

Pueden contener restos de productos que no fue posible retirar completamente durante el lavado industrial. Son de **origen variado y multimarcas**, con diferentes tipos de tapas (con o sin venteo), válvulas y roscas de salida, y con pallet de plástico, madera, metal o mixto.

No están autorizados para el almacenamiento de productos alimentarios, cosméticos ni farmacéuticos, pero resultan ideales para aplicaciones industriales, agrícolas o de almacenamiento general.

Al optar por un IBC de tercera selección, eliges una alternativa funcional y sustentable, ayudando a extender la vida útil de materiales reutilizables y fomentando un modelo de consumo más responsable con el medio ambiente.

Especificaciones técnicas en la siguiente página.

Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración de los componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.

Pág 1/2



T P	Datos Técnicos	Ver: 01 / F: 21.04.2025
·		· Multi marcas (sagún disponibilidad)
Ľ	Marca	: Multi-marcas (según disponibilidad).
٠	Capacidad nominal	: 1000 Lts.
٠	Capacidad de rebalse	: 1045 Lts aprox.
•	Apertura llenado	: 150 mm.
•	Apertura descarga	: 50 mm.
•	Botella interior	: Botellón usado de 3ra selección rectangular moldeado por soplado de extrusión con polietileno de alta densidad con aditivo anti-UV. Apertura para llenado en el centro de la sección superior. Apertura de descarga en la parte inferior del lado frontal.
•	Estructura exterior	: Rejilla rectangular reacondicionada de acero galvanizado tubular o cuadrado (según disponibilidad) . Placa de identificación frontal.
•	Llenado / Apertura	: Boca con rosca DN150 con tapa ciega o valvulada (según disponibilidad).
	Descarga / Cierre	: Válvula mariposa o esférica DN50 (según disponibilidad). También se incluye una tapa de seguridad.
•	Densidad máx. llenado	: 1,2 gr/cm ³ .
	Dimensiones	: Largo: 120 cm. / Ancho: 100 cm / Alto: 116 cm.
•	Pallet	: De 4 entradas 100 x 120 cm, metálico, plástico o madera (según disponibilidad).
	Peso del botellón	: 15,5 kg.
•	Peso total aprox.	: 56 kg.
	Importante	: Los estanques usados son multimarcas, no cuentan con garantía y presentan manchas, signos de oxidación en su estructura y otros detalles estéticos que no comprometen su funcionamiento. No son aptos para almacenar combustibles ni productos alimenticios.

Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración de los componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.

Pág 2/2