

Estanque IBC 1000 Litros Mixto Camlock

Cód: E1000C1CAM



Tecnología Alemana

Origen del Producto



Imagen de referencia

El IBC mixto Schütz combina un **botellón completamente nuevo** con una jaula metálica usada reacondicionada, ofreciendo una alternativa eficiente y más económica sin comprometer la seguridad del envase interior. Gracias a su botella nueva de HDPE, garantiza óptimas condiciones de higiene, resistencia química y confiabilidad para el almacenamiento y transporte de líquidos industriales.

Este modelo incorpora una **tapa valvulada**, ideal para productos químicos o sustancias que requieren liberación controlada de gases, asegurando un sellado seguro durante su manipulación y traslado. Además, cuenta con **válvula mariposa con conexión Camlock** para una descarga rápida y segura, facilitando las operaciones logísticas y reduciendo tiempos de trabajo.

 **Capacidad:** 1000 lts.

 **Dimensiones:** 120 x 100 x 116 cm.

 **Peso aprox:** 55 kg.

<ul style="list-style-type: none"> • Marca : Schütz. • Capacidad rebalse : 1060 Lt. • Botella interior : Botellón nuevo rectangular moldeado por soplado de extrusión con polietileno de alta densidad, aditivo anti-UV. Apertura para llenado sección superior. Apertura de descarga en la parte inferior. Graduado cada 100 Lt. • Estructura exterior : Rejilla rectangular reacondicionada de acero galvanizado, con placa de identificación frontal. Base metálica de chapa de acero galvanizado. • Entrada : Boca con rosca exterior DN150. Tapa rosca DN150 valvulada. • Salida : Válvula mariposa integrada DN50 (2") Camlock, sellada con lámina de aluminio y polietileno. Manilla bloqueada con clip de seguridad. Provista con tapa de seguridad. • Densidad máx. : 1,9 gr/cm³. 	<ul style="list-style-type: none"> • Carga estática : Apilamiento máximo Base + 3, para líquidos con densidad máx. 1.9 g/cm³. • Carga dinámica : Apilamiento máximo Base + 1, para líquidos con densidad hasta 1.5 g/cm³. Apilamiento máximo 1, para líquidos con densidad mayor a 1.5 g/cm³. • Pallet : Pallet metálico de 4 entradas 100 x 120 cm de acero galvanizado. • Aprobaciones : <ul style="list-style-type: none"> • Certificado de Calidad. • Fabricado bajo la exigencia del sistema de gestión ISO 9001 / ISO 14001.
---	---

Los datos técnicos entregados son **aproximados** y las **imágenes son referenciales** pudiendo variar según la configuración de los componentes individuales. Superbidón se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.