Estanque IBC 1000 Litros UN para Químicos

Cód: E1000UN

SCHÜTZ

Origen del Producto

Certificaciones

El **Estanque IBC 1000 Litros UN** modelo ECOBULK MX de SCHÜTZ está homologado según el código **UN 31HA1/Y** y certificado por el **BAM (Alemania)** para el transporte internacional de sustancias peligrosas en los modos terrestre, marítimo y ferroviario. Fabricado por SCHÜTZ bajo exigentes estándares de calidad, está compuesto por un recipiente interior soplado en **polietileno de alta densidad (PE-HD)** natural, con capacidad nominal de 1000 litros y capacidad total de 1050 litros.

La estructura externa está compuesta por una **jaula de acero galvanizado rectangular** con refuerzos en las esquinas y una base metálica robusta, lo que proporciona protección mecánica durante la manipulación y el apilamiento. El estanque cuenta con **tapa superior de 150 mm** con rosca externa y válvula tipo mariposa DN50 integrada con sellado de seguridad y salida protegida.

Gracias a su diseño modular y su compatibilidad con sistemas logísticos estándar, este Estanque IBC 1000 Litros UN es ampliamente utilizado por industrias químicas, petroquímicas, de adhesivos, pinturas y otros sectores que requieren seguridad y cumplimiento normativo en sus operaciones.

Especificaciones técnicas en la siguiente página.

Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración de los componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.

Superbidón, Empresa Certificada
ISO 9001:2015 - **ISO 14001:**2015 - **ISO 45001:**2018

superbidon.cl +562 2825 0458 / +569 4420 9543
Panamericana Sur. Km 50.5 - Paine, Santiago. Chile ventas@superbidon.cl

Datos Técnicos

• Marca	: SCHÜTZ.
• Capacidad nominal	: 1000 Lts.
• Capacidad de rebalse	: 1050 Lts.
• Apertura llenado	: 150 mm.
• Apertura descarga	: 50 mm.
• Botella interior	: Botellón rectangular moldeado por soplado de extrusión con polietileno de alta densidad, con aditivo anti-UV. Apertura para llenado en el centro de la sección superior. Apertura de descarga en la parte inferior del lado frontal. Envase graduado cada 100 Lts.
• Estructura exterior	: Estructura metálica tubular en forma de jaula rectangular, de acero galvanizado. 2 Placas de identificación, frontal y trasera. Cuatro esquineros de protección construidos en HDPE. Base metálica de chapa de acero galvanizado.
• Llenado / Apertura	: Boca con rosca exterior DN 150, con tapa ciega rosca DN 150 (6”).
• Descarga / Cierre	: Válvula mariposa integrada DN 50. Sellada con lámina de Aluminio y Polietileno. Manilla con clip de seguridad. Provista con tapa de seguridad y caño de descarga.
• Densidad máx. llenado	: 1,9 kg/lt.
• Carga estática	: Apilamiento máximo Base + 3, para líquidos con densidad máx. 1.9 g/cm^3.
• Carga dinámica	: Apilamiento máximo Base + 1, para líquidos con densidad hasta 1.5 g/cm^3. Apilamiento máximo 1, para líquidos con densidad mayor a 1.5 g/cm^3.
• Dimensiones	: Largo: 120 cm. / Ancho: 100 cm / Alto: 116 cm.
• Pallet	: Patín de plástico. (100 x 120 cm), 4 puntos de entrada.
• Peso total aprox.	: 55 kg.
• Aprobaciones	• Certificado de Calidad. • Fabricado bajo la exigencia del sistema de gestión **ISO 9001 / ISO 14001 / FSSC 22000**. • Aprobado para el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (**ADR**) y Transporte ferroviario (**RID**). • Aprobado para el transporte Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (**Código IMDG**) • Recomendación sobre el transporte de mercancías peligrosas (**UN**).

Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración de los componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.

Superbidón, Empresa Certificada
ISO 9001:2015 - **ISO 14001:**2015 - **ISO 45001:**2018
superbidon.cl +562 2825 0458 / +569 4420 9543
Panamericana Sur. Km 50.5 - Paine, Santiago. Chile ventas@superbidon.cl