

IBC 1000 Lts UN Camlock Tapa Ventilada

Cód: E1000UNCTV
SCHÜTZ
 PACKAGING SYSTEMS


Hecho en Alemania



Origen del Producto

Aprobaciones



Este IBC desarrollado por Schütz, líder mundial en embalajes industriales, está orientado a la industria química para el manejo seguro de sustancias peligrosas líquidas. Su diseño está pensado para mejorar las operaciones de almacenamiento, transporte y descarga, incorporando una **tapa valvulada** que permite controlar y liberar los gases generados al interior del envase, ayudando a mantener condiciones de presión adecuadas durante su uso.

Además, cuenta con una **válvula mariposa con conexión Camlock**, que permite estandarizar la conexión de vaciado y realizar una descarga rápida y segura. Este sistema reduce las intervenciones sobre la válvula, disminuye el riesgo de fugas o incompatibilidades y contribuye a una operación más limpia, confiable y continua en procesos químicos de alta exigencia.

 **Capacidad:** 1000 lts.

 **Dimensiones:** 120 x 100 x 116 cm.

 **Peso:** 56,6 kg.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Marca : Schütz. • Capacidad rebalse : 1060 Lt. • Botella interior : Botellón nuevo rectangular moldeado por soplado de extrusión con polietileno de alta densidad, aditivo anti-UV. Apertura para llenado sección superior. Apertura de descarga en la parte inferior. Graduado cada 100 Lt. • Estructura exterior : Rejilla rectangular de acero galvanizado, placas de identificación frontal y trasera. Cuatro esquineros de protección contruidos en HDPE. Base metálica de chapa de acero galvanizado. • Entrada : Boca con rosca exterior DN150. Tapa rosca DN150 valvulada. • Salida : Válvula mariposa integrada DN50 (2") Camlock, sellada con lámina de aluminio y polietileno. Manilla bloqueada con clip de seguridad. Provista con tapa de seguridad. • Densidad máx. : 1,9 gr/cm³. | <ul style="list-style-type: none"> • Carga estática : Apilamiento máximo Base + 3, para líquidos con densidad máx. 1.9 g/cm³. • Carga dinámica : Apilamiento máximo Base + 1, para líquidos con densidad hasta 1.5 g/cm³. Apilamiento máximo 1, para líquidos con densidad mayor a 1.5 g/cm³. • Pallet : Pallet metálico de 4 entradas 100 x 120 cm de acero galvanizado. • Aprobaciones : <ul style="list-style-type: none"> • Certificado de Calidad. • Fabricado bajo la exigencia del sistema de gestión ISO 9001 / ISO 14001 • Aprobado para el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR) y Transporte ferroviario (RID). • Aprobado para el transporte Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG). • Recomendación sobre el transporte de mercancías peligrosas (UN). UN_31HA1/Y/MM YY/D/BAM14822-SCHÜTZ#/4056/2037/1060L/55KG/100KPA |
|--|--|

Los datos técnicos entregados son **aproximados** y las **imágenes son referenciales** pudiendo variar según la configuración de los componentes individuales. Superbidón se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.