

IBC 1000 Lts UN Camlock Tapa Ciega

Cód: E1000UNTC
SCHÜTZ
 PACKAGING SYSTEMS


Hecho en Alemania



Origen del Producto

Aprobaciones



Este IBC desarrollado por Schütz, líder mundial en embalajes industriales, está diseñado para el transporte y almacenamiento seguro de líquidos. A diferencia de los modelos valvulados, incorpora una **tapa cerrada o ciega**, ideal para productos químicos o sustancias donde no se requiere liberación de gases, asegurando un sellado confiable durante su manipulación y traslado.

Además, cuenta con una **válvula mariposa con conexión Camlock**, que permite una **descarga rápida y segura**, facilitando las operaciones logísticas. Certificado bajo la norma **UN 31HA1/Y**, puede manejar líquidos con densidades de hasta **1,9 g/cm³** y admite **apilamiento seguro de hasta cuatro alturas**, ofreciendo una solución robusta y eficiente para aplicaciones industriales.

 **Capacidad:** 1000 lts.

 **Dimensiones:** 120 x 100 x 116 cm.

 **Peso:** 54,2 kg.

• **Marca** : Schütz.

• **Capacidad rebalse** : 1060 Lt.

• **Botella interior** : Botellón nuevo rectangular moldeado por soplado de extrusión con polietileno de alta densidad, aditivo anti-UV. Apertura para llenado sección superior. Apertura de descarga en la parte inferior. Graduado cada 100 Lt.

• **Estructura exterior** : Rejilla rectangular de acero galvanizado, placas de identificación frontal y trasera. Base metálica de chapa de acero galvanizado.

• **Entrada** : Boca con rosca exterior **DN150**. Tapa rosca DN150 ciega (cerrada).

• **Salida** : Válvula mariposa integrada **DN50 (2") Camlock**, sellada con lámina de aluminio y polietileno. Manilla bloqueada con clip de seguridad. Provista con tapa de seguridad.

• **Densidad máx.** : 1,9 gr/cm³.

• **Carga estática** : Apilamiento máximo Base + 3, para líquidos con densidad máx. 1.9 g/cm³.

• **Carga dinámica** : Apilamiento máximo Base + 1, para líquidos con densidad hasta 1.5 g/cm³. Apilamiento máximo 1, para líquidos con densidad mayor a 1.5 g/cm³.

• **Pallet** : Pallet metálico de 4 entradas 100 x 120 cm de acero galvanizado.

• **Aprobaciones** :
 • Certificado de Calidad.
 • Fabricado bajo la exigencia del sistema de gestión **ISO 9001 / ISO 14001**
 • Aprobado para el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (**ADR**) y Transporte ferroviario (**RID**).
 • Aprobado para el transporte Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (**Código IMDG**).
 • Recomendación sobre el transporte de mercancías peligrosas (**UN**).
 UN_31HA1/Y/MM YY/D/BAM14822-SCHÜTZ#/
 4056/2037/1060L/55KG/100KPA

Los datos técnicos entregados son **aproximados** y las **imágenes son referenciales** pudiendo variar según la configuración de los componentes individuales. Superbidón se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.